

Reflex Reflexomat RC

Slutet expansionskärl med kompressor




Reflex Reflexomat RC är ett slutet expansionskärl som istället för ett förtryck har en kompressor som automatiskt reglerar lufttrycket i kärlet. Kompressorn är komplett med en programmerbar processorstyrning som visar aktuellt tryck och nivå i displayen. Uttag för summalarm samt styrning för automatisk påfyllning finns i styrenheten. Reflexomat RC är komplett med kompressor monterad på toppen av kärlet.

Funktion:

Vid ökat tryck i systemet öppnar magnetventilen och släpper ut luft ur kärlet. Lufttrycket sänks i kärlet och mer vatten kan ta dess plats. Omvänt när trycket sjunker i systemet startar kompressorn och pressar in mer luft i kärlet. Lufttrycket ökar och membranet pressar ut vattenvolymen i kärlet tillbaka ut på systemet och systemtrycket höjs. Kompressorn reglerar driftrycket med $\pm 0,1$ bar.

Teknisk data:

Tryckklass: 6 bar
 Driftryck: Max 4,5 bar
 Arbetstemperatur: Max 70°C
 Membran: Fast gummimembran, max 50% glykol
 Ljudstyrka kompressor: ≤ 72 dBA



Typ / Volym	RSK nr	Kompressorenhet	Spänning	Ø D	Höjd	höjd	Anslutning	Vikt
RC 200	555 64 66	RS90/1 basic	230V / 50Hz	634	1320	135	R25	52 kg
RC 300	555 64 67	RS90/1 basic	230V / 50Hz	634	1620	135	R25	69 kg
RC 400	555 64 68	RS90/1 basic	230V / 50Hz	740	1620	135	R25	80 kg
RC 500	555 64 69	RS90/1 basic	230V / 50Hz	740	1845	135	R25	93 kg

Måtten anges i millimeter.

För dimensionering, ring oss eller besök vår hemsida för att skicka in dina uppgifter.

AB Somatherm
 Bangårdsgatan 1, 671 31 ARVIKA
 Tel: 0570-72 77 50 Fax: 0570-191 68
 info@somatherm.se
 www.somatherm.se



Vår leverantör:



Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.

Prospekt nr: 1435.2