



**Användningsområde:**

Säkerhetsventilerna 2117.31 och 2117.4 är avsedda för avsäkring av bl a slutna vattenvärmare mot övertryck. 2117.31 lämpar sig bäst för de mindre beredarna och 2117.4 för de större, då 2117.4 har en större avtappningsförmåga.

**Utförande:**

Säkerhetsventilerna kan levereras för varierande öppningstryck. Som standard levereras 9 bar. Ansl inlopp R15, utlopp 15 mm kompressionskoppling. Ventilhusen är tillverkade av avzinkningshärdigt material. Ventilerna har ett membran som gör att vattnet inte kommer i beröring med de rörliga delarna i öppningsmekanismen. Membranet är tillverkat av värme- och åldringsbeständigt gummielastiskt material och är utbytbart. Fjäder av rostfritt material. Säkerhetsventilens överdel är av glasfiberförstärkt plast och kontrollratten av plast. Ingen extra avtappning behövs, då avtappningen sker via säkerhetsventilens normala avloppsledning.

| Benämning   | Öppn tryck bar | RSK-nr    | A   | A <sub>1</sub> mm | H mm | h mm | L mm | Ø D mm | Vikt kg |
|-------------|----------------|-----------|-----|-------------------|------|------|------|--------|---------|
| SYR 2117.31 | 6              | 500 88 67 | R15 | 15                | 45   | 42   | 33   | 30     | 0,23    |
| SYR 2117.31 | 8              | 500 88 75 | R15 | 15                | 45   | 42   | 33   | 30     | 0,23    |
| SYR 2117.31 | 9              | 500 88 83 | R15 | 15                | 45   | 42   | 33   | 30     | 0,23    |
| SYR 2117.31 | 10             | 500 88 91 | R15 | 15                | 45   | 42   | 33   | 30     | 0,23    |
| SYR 2117.4  | 6              | 500 88 84 | R15 | 15                | 45   | 42   | 36   | 30     | 0,23    |
| SYR 2117.4  | 8              | 500 88 85 | R15 | 15                | 45   | 42   | 36   | 30     | 0,23    |
| SYR 2117.4  | 9              | 500 88 86 | R15 | 15                | 45   | 42   | 36   | 30     | 0,23    |
| SYR 2117.4  | 10             | 500 88 87 | R15 | 15                | 45   | 42   | 36   | 30     | 0,23    |