


SYR 2742

SYR 2743
Användningsområde:

För avsäkring av eluppvärmda varmvattenberedare, beredare i pannor, värmepumpar och värmeväxlare.

Utförande:

SYR 2740 (22 mm) Ventilrör kan kombineras med säkerhetsventil och/eller blandningsventil. Ventilröret har 3 st ansl för 22 mm klämkoppling och 2 st ansl R15 för valfri placering av säkerhetsventil samt en kombinerad back- och avstängningsfunktion för kallvatten.

SYR 2741, är lika 2740, men inkl säkerhetsventil.

SYR 2742, är lika 2741, men med blandningsventil. Obs! C/c-måttet måste vara mellan 55 till 60 mm mellan kv-och vvrör.

SYR 2743 är lika 2742, men anslutes med cu-rör mellan ventilrör och blandningsventil. Obs! C/c-måttet måste vara minst 90 mm mellan kv- och vvrör.

Teknisk data:

Material: avzinkningshärdig metall, typgodkänd
 Maxtemperaturer: säkerhetsventil 110°C, blandningsventil 90°C, ventilrör 60°C
 Öppningstryck: 9 bar (kan även fås för 6, 8 och 10 bar)
 Anslutning: klämkoppling 15/22 mm

Montering:

Säkerhetskombinationerna bör monteras horisontellt i kv-ledningen till vattenvärmaren med säkerhetsventilens avloppsanslutning pekande nedåt, se bild på första sidan.

Benämning	Ansl	RSK nr
SYR 2740	22mm	431 35 16
SYR 2741	22mm	431 40 01
SYR 2742	22mm	431 40 19
SYR 2743	22mm	431 40 27

För mer information ang. säkerhetsventil se prospekt 2115/2117

För mer information ang. blandningsventil se prospekt SOMA 15/20