

Tryckmätare med elkontakt

Utförande:	tryckmätare i standarutförande för mätning av flytande eller gasformiga, icke aggressiva mätmedier. Med inbyggd elektrisk kontakt
Typ:	2040 med kontakt
Husdiameter	100 mm
Mät noggrannhet:	klass 1.0 %
Hus:	kromnickelstål med bajonettfattad kapsel
Glas:	instrumentglas
Mätsystem:	medieberörda delar av mässing
Verk:	platinamässing
Tryckenhet:	bar
Tillåtet arbetstryck:	hela skalvärdet vid växlande belastning, vid tillfällig belastning kan ändvärdet överskridas 30 %..
Kontakttyp:	krypkontakt typ 811 (utan magneter). Matarspänning max 250 v, bryteffekt 10 W, 18 VA. Hysteris 2-4 % av skalans ändvärde.
Kontakter:	två kontakter inställbara genom glaset. Kan ställas valfritt över hela skalområdet.
Kontaktfunktion:	dubbelfunktion, max-min typ 811.21. Sluter vid stigande och fallande tryck.
Elanslutning:	kabelgenomföring på sidan, PG 7. Kabellängd 1000 mm
Anslutning:	R10
Drifttemperatur:	-40°C -- +60°C
Tryckområde:	0-4, 0-6 och 0-10 bar
Skyddsklass:	IP 54
Montering:	stående



Gradering	Artikel nr
0 – 4 bar	100 440
0 – 6 bar	100 434
0 – 10 bar	100 433

Rödfältsmarkeras enligt önskemål

